К аттестату аккредитации
№ RU.B063.ОРИ 14-2022
от «30» сентября 2022 г.

Область аккредитации
Испытательной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью «ТАСП»
(ООО «ТАСП»)

1. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	Оптические прицелы и приборы определения координат целей	1240	Параметрический и функциональный контроль	Согласно техническим условиям, инструкциям по эксплуатации и программам и методикам испытаний на конкретное изделие	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания
2	Аппаратура целеуказания и индикации систем управления оружием (огнем)	1260				

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
3	Радиотехническая аппаратура систем управления оружием (огнем), исключая авиационную бортовую	1265	Испытание по определению критических частот	Диапазон частот: 5-20000 Гц. Перегрузка: до 26 g. Виброскорость: 1,14 м/с.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 Технические условия на изделие
4	Составные части авиационных систем управления оружием (огнем)	1270				
5	Составные части авиационных систем управления бомбометанием	1280	Испытание на устойчивость при воздействии вибрации (синусоидальная и широкополосная случайная)	Диапазон частот: 5-20000 Гц. Перегрузка: до 26 g. Виброскорость: 1,14 м/с.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 Технические условия на изделие
6	Радиолокационное оборудование систем управления оружием (огнем), исключая авиационное бортовое	1285				
7	Составные части управляемых ракет и ракет-носителей	1420	Испытание на прочность при воздействии вибрации (синусоидальная и широкополосная случайная)	Диапазон частот: 5-20000 Гц. Перегрузка: до 26 g. Виброскорость: 1,14 м/с.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 Технические условия на изделие
8	Системы дистанционного управления ракет	1430				
9	Оборудование составных частей стартовых комплексов	1441	Испытание на воздействие синусоидальной вибрации одной частоты	Диапазон частот: 5-20000 Гц. Перегрузка: до 26 g. Виброскорость: 1,14 м/с.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 Технические условия на изделие

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
10	Оборудование для эксплуатации и обслуживания управляемых ракет. Составные части технических комплексов ракетных комплексов и ракет-носителей	1450	Испытание на устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия	Диапазон ускорения: 5-5000 g. Длительность импульса: 0,2 – 11 мс.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 Технические условия на изделие
11	Оборудование составных частей технических комплексов ракетных комплексов и ракет-носителей	1451	Испытание на прочность при воздействии механических ударов многократного действия	Диапазон ускорения: 5-5000 g. Длительность импульса: 0,2 – 11 мс.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 Технические условия на изделие
12	Средства комплексов измерений, сбора и обработки информации при проведении пусков ракет и ракет космического назначения	1460	Испытание на прочность и устойчивость при воздействии механических ударов одиночного действия	Диапазон ускорения: 5-5000 g. Длительность импульса: 0,2 – 11 мс.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 Технические условия на изделие
13	Составные части управляемых ракет и ракет-носителей	1471	Испытание на прочность узлов крепления при воздействии механических ударов одиночного действия	Диапазон ускорения: 5-5000 g. Длительность импульса: 0,2 – 11 мс.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 Технические условия на изделие
14	Системы дистанционного управления ракетами	1480				

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
15	Составные части каркасов летательных аппаратов	1560	Испытание на прочность при падении	Высота: до 5 метров	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 Технические условия на изделие
16	Оборудование кондиционирования, жизнеобеспечения и воздухонаддува летательных аппаратов	1660				
17	Оборудование обеспечения взлета летательных аппаратов	1720	Испытание на воздействие механических факторов в условиях транспортирования	Диапазон ускорения: 5-5000 g. Длительность импульса: 0,2 – 11 мс.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 Технические условия на изделие
18	Судовые палубные механизмы	2030				
19	Дельные вещи, изделия и детали судовых устройств	2040				
20	Радиоэлектронное оборудование и корабельные технические средства разведки	2070	Испытание на устойчивость при воздействии акустического шума	Уровень звукового давления: до 150 дБ. Диапазон частот: от 50 до 10000 Гц.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 Технические условия на изделие
21	Наземные комплексы управления орбитальными средствами	2110				
22	Системы и средства наземных комплексов управления орбитальными средствами и их составные части	2111	Испытание на прочность при воздействии акустического шума	Уровень звукового давления: до 150 дБ. Диапазон частот: от 50 до 10000 Гц.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 Технические условия на изделие

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
23	Специальные комплексы	2120	Испытание на стойкость при воздействии линейного ускорения	Перегрузка: до 80 g.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 Технические условия на изделие
24	Системы и средства специальных комплексов	2121				
25	Контрольно-эталонные комплексы	2130				
26	Системы и средства контрольно-эталонных комплексов	2131	Испытание на устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов	Период колебаний в каждом из направлений: 7,5±0,2 с. Угол наклона: до 45°.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 Технические условия на изделие
27	Системы и средства комплексов посадки и обслуживания элементов ракет космического назначения	2141				
28	Принадлежности локомотивов и вагонов и их составные части	2240	Испытание на устойчивость при воздействии воздушного потока	Скорость воздушного потока: 30 - 50 м/с.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 Технические условия на изделие
29	Оборудование, принадлежности и их составные части	2540				
30	Двигатели, турбины, их составные части	Группа 28				
31	Составные части систем электрооборудования двигателей, кроме авиационных	2920	Испытание на комплексное воздействие вибрации и температуры (повышенной, пониженной)	Диапазон частот: 5-3000 Гц. Перегрузка: до 100 g. Скорость: до 2,5 м/с. Температурный диапазон: от -75°С до +180°С.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 ГОСТ РВ 20.57.306 Технические условия на изделие
32	Составные части систем электрооборудования авиационных двигателей	2925				

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
33	Составные части системы охлаждения и смазки двигателей, кроме авиационных	2930		Диапазон влажности: от 10 до 98%.		
34	Установки для кондиционирования воздуха	4120				
35	Агрегаты, узлы и элементы холодильных установок и установок для кондиционирования воздуха	4130	Испытание на воздействие повышенной температуры среды	Температура: до +180 ℃.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 Технические условия на изделие
36	Вентиляторы и установки для циркуляции воздуха	4140				
37	Средства спасания на воде, средства подводных инженерных работ	4220	Испытание на воздействие пониженной температуры среды	Температура: до -75 ℃.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 Технические условия на изделие
38	Аварийно-спасательные средства специализированные	4240				
39	Средства очистки воздуха	4460				

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
40	Оборудование для отопления, теплофикации, вентиляции зданий и сооружений и бытовые водяные нагреватели	4520	Испытание на воздействие повышенной влажности	Диапазон влажности: от 10 до 98 %	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 Технические условия на изделие
41	Гибкие шланги и трубопроводы	4720	Испытание на воздействие изменения температуры среды	Температурный диапазон: от -75 до + 180 ℃	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 Технические условия на изделие
42	Фитинги и детали для шлангов, труб и трубопроводов	4730				
43	Клапаны с приводом	4810				
44	Подвижные средства и специальное оборудование для технического обслуживания, ремонта и эвакуации транспортных средств	4910	Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления	Значение давления: до $1*10^{-6}$ мм рт.ст.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 Технические условия на изделие

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
45	Специальное оборудование для технического обслуживания и ремонта летательных аппаратов	4920	Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления при авиатранспортировании	Значение давления: до 1*10-6 мм рт.ст.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 Технические условия на изделие
46	Специальное оборудование для технического обслуживания, ремонта и проверки торпед	4921	Испытание на воздействие повышенного давления воздуха (газа)	Значение давления: до 5 атм.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 Технические условия на изделие
47	Специальное оборудование для технического обслуживания, ремонта и проверки глубинных бомб и морских мин	4923	Испытание на воздействие быстрого изменения давления	Значение давления: от 2 атм. до 5 мм рт.ст.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 Технические условия на изделие
48	Специальное оборудование для технического обслуживания, ремонта и проверки боеприпасов	4925				
49	Специальное оборудование для технического обслуживания, ремонта и проверки неуправляемых ракет	4927	Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней и росы)	Температура: до -75 °С.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 Технические условия на изделие
50	Специальное оборудование для технического обслуживания и ремонта приборов	4931				

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
	управления оружием (огнем)				Технические задания	
51	Специальное оборудование для технического обслуживания, ремонта и проверки управляемых ракет	4935				
52	Специальное оборудование для технического обслуживания, ремонта и проверки орбитальных средств	4960	Испытание на воздействие солнечного излучения	Плотность теплового потока: - интегральная: 1125 Вт/м^2; - ультрафиолетовая: 68 Вт/м^2. Температура: до +55 °С.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 Технические условия на изделие
53	Оборудование для специализированного технического обслуживания и ремонта универсальных комплектующих вооружения	4970	Испытание на воздействие песка и пыли	Скорость потока: - статич. п.: 0,5…2 м/с; - динамич. п.: 2…15 м/с	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 Технические условия на изделие
54	Ручной инструмент с приводом	5130				
55	Измерительные инструменты и приборы, используемые в производстве	5210	Испытание на воздействие соляного (морского) тумана	Дисперсность: от 1 до 20 мкм. Водность: 2…3 г/м^3 Температура: от Токр. ср. до 60°С. Водность соляного тумана: 2-3 г/м^3.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 Технические условия на изделие
56	Контрольные измерительные инструменты и высокоточные измерительные	5220				

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
	приборы			Дисперсность: 1-20 мкм		
57	Крепежные, металлоскобяные и абразивные изделия	Группа 53				
58	Техника связи, обнаружения, телекоммуникаций, радиолокационное оборудование	Группа 58				
59	Составные части электротехнического и электронного оборудования	Группа 59	Испытание на воздействие гидростатического давления	———	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 Технические условия на изделие
60	Волоконно-оптические материалы, изделия, составные части и принадлежности	Группа 60				
			Испытание на герметичность	Избыточное давление воздуха: до 10^5 Па	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 Технические условия на изделие
61	Электропроводы, силовое и распределительное оборудование	Группа 61				
62	Осветительная арматура, приборы и лампы	Группа 62				
			Испытание на водозащищенность	Давление воды: $3*10^5$ Па	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 Технические условия на изделие
63	Системы сигнализации и предупреждения	Группа 63				
64	Приборы и лабораторное оборудование	Группа 66				
65	Кинематографическая и	Группа 67				

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
	фотографическая аппаратура					
66	Учебно-тренировочные средства вооружения и техники	Группа 69	Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя)	Интенсивность искусственного дождя: 5-15 мм/мин.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 Технические условия на изделие
67	Оборудование для автоматизированной обработки данных	Группа 70				
68	Оргтехника, оборудование для обработки текстовой и записи визуальной информации, вычислительные машины	Группа 74	Испытание на воздействие пониженной влажности	Влажность: от 10%. Температура: 20 °С.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 Технические условия на изделие
69	Проигрыватели, радиоприемники, телевизоры бытовые	7730				
70	Составные части и принадлежности проигрывателей, радиоприемников и телевизоров бытового типа	7735	Испытание на воздействие росы и внутреннего обледенения	Температурный диапазон: от – 75 до +180 °С. Давление: до $1,33*10^2$ Па.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 Технические условия на изделие
71	Грампластинки, аудио- и видеокассеты	7740				
72	Предохраняющие и защитные составы	8030	Проверка внешнего вида	_____	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на	ГОСТ 20.57.406 НТД на продукцию Технические условия на изделие
73	Клеи	8040				
74	Контейнеры для перевозки и хранения	8145				

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
	специализированного оборудования				изделие Программы и методики испытаний Технические задания	
75	Индивидуальное снаряжение	8465				
76	Индивидуальное защитное снаряжение	8470	Проверка качества маркировки	———	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ 20.57.406 НТД на продукцию Технические условия на изделие
77	Летная специальная одежда и принадлежности	8475				
78	Неметаллические промышленные материалы	Группа 93				
79	Проволока неэлектрическая	9505	Испытание на соответствие габаритных, присоединительных размеров и массы	Длина: до 20 м. Масса: до 250 кг.	ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ В 20.39.308 Технические условия на изделие НТД на продукцию Инструкции по эксплуатации на изделие Программы и методики испытаний Технические задания	ГОСТ 20.57.406 НТД на продукцию Технические условия на изделие
80	Пластины, листы, полосы и фольга	9515				
81	Неэлектрическая проволока из цветных металлов и их сплавов	9525				
82	Прутки и стержни из цветных металлов	9530				
83	Пластины, листы, полосы и фольга из цветных металлов	9535				
84	Пластины, стержни, полосы, фольга и проволока из драгоценных металлов	9545				
85	Полупроводниковые материалы	9810				
86	Знаки, щиты, указатели	9905				

2. Электронная компонентная база отечественного производства

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	Соединители электрические	5935 (27.33.13.120 27.33.13.110)	Электрические параметры и характеристики Функциональные испытания Испытание по определению критических частот Испытание на проверку отсутствия критических частот в заданном диапазоне Испытание на виброустойчивость воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации Испытание на вибропрочность воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации (длительное и кратковременное) Испытание на ударную прочность при воздействии механических ударов многократного действия Испытание на ударную устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия Испытание на воздействие одиночных ударов Испытание на воздействие линейного ускорения Испытание на воздействие акустического шума Испытание выводов на воздействие растягивающей силы Испытание гибких проволочных и ленточных выводов на изгиб Испытание гибких лепестковых выводов на изгиб Испытание гибких проволочных выводов на скручивание Испытание резьбовых выводов на воздействие крутящего момента	Напряжение: до 1500 В. Ток на контакт: до 30 А. Усилие расчленения: до 100 Н. Сопротивление изоляции: 10 кОм – 15 Том. Электрическая прочность изоляции при испытательном напряжении: до 5 кВ.	ОСТ В 11 0121-85 ГОСТ 20465 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ 23784-98 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
2	Резисторы Фоторезисторы	5905 (27.90.60.000 26.11.22.110)		Сопротивление: $1{,}000000 \cdot 10^{-18}$ Ом – $999{,}9999 \cdot 10^{18}$ Ом. Диапазон частот: 20 Гц – 3 ГГц. Точность измерения параметров: 0,05 %. Сопротивление изоляции: 10 кОм – 15 ТОм. Электрическая прочность изоляции при испытательном напряжении: до 5 кВ.	ОСТ В 11 0002 ОСТ В 11 0011 ОСТ В 11 0013 ОСТ В 11 0024 ОСТ В 11 0069 ОСТ В 11 0656 ОСТ В 11 0657 ОСТ В 11 0658 ОСТ В 11 0661 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ 24237-84 ГОСТ 24238-84 ГОСТ 24239-84 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
3	Конденсаторы	5910 (27.90.5 27.90.51 27.90.51.00		Емкость: $1{,}000000 \cdot 10^{-18}$ Ф – $999{,}9999 \cdot 10^{18}$ Ф.	ОСТ В 11 0012 ОСТ В 11 0025 ОСТ В 11 0026	ГОСТ 24240-84 ГОСТ 27778-88 ГОСТ IEC 60384-

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
		27.90.52 27.90.52.000 27.90.53 27.90.53.000)	Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении Испытание на воздействие изменения температуры среды Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное и ускоренное) Испытание на воздействие изменения давления Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления Испытание на воздействие повышенного давления Испытание на воздействие солнечного излучения Испытание на воздействие динамической пыли (песка) Испытание на воздействие статической пыли (песка) Испытание на воздействие соляного (морского) тумана	Диапазон частот: 20 Гц – 3 ГГц. Точность измерения параметров: 0,05%. Сопротивление изоляции: 10 кОм – 15 ТОм. Электрическая прочность изоляции при испытательном напряжении: до 5 кВ.	ОСТ В 11 0027 ОСТ В 11 0028 ОСТ В 11 0029 ОСТ В 11 0030 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	14-2015 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
4	Предохранители, разрядники, поглотители, поглотители и защитные устройства	5920 (27.12.21 27.12.21.000 27.12.10.130 27.12.10.140)		Номинальный ток: до 100 А. Сопротивление изоляции: 10 кОм – 15 ТОм. Электрическая прочность изоляции при испытательном напряжении: до 5 кВ.	ГОСТ В 21246 ГОСТ В 22084 ГОСТ РВ 52309 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ 23546-84 ГОСТ 17242-86 ГОСТ Р МЭК 60127-2-2010 ГОСТ Р МЭК 60127-3-2010 ГОСТ IEC 60127-4-2011 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
5	Переключатели	5930 (27.33.11.110 27.33.11.130		Напряжение: до 1500 В. Ток на контакт: до 30 А. Сопротивление изоляции:	ГОСТ В 21248 ГОСТ В 21268 ГОСТ В 21271	ГОСТ 27382-87 ГОСТ 27383-87 ГОСТ 19761-81

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
		27.33.11.140 27.33.11.150 27.33.11.160 27.33.13.161)	Испытание на воздействие гидростатического давления Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) Испытание на герметичность Испытание на способность к пайке Испытание на теплостойкость при пайке Проверка размеров Проверка внешнего вида Проверка массы Контроль качества маркировки Испытание упаковки на прочность Испытание на паяемость, стойкость к растворению металлизации и теплостойкость при пайке изделий для поверхностного монтажа Испытание на воздействие очищающих растворителей Испытание на воздействие ультрафиолетового облучения Испытание на комплексное воздействие синусоидальной вибрации и температуры (повышенной и пониженной) Испытание на комбинированно-последовательное воздействие пониженной температуры среды, пониженного атмосферного давления и повышенной влажности воздуха при повышенной температуре	10 кОм – 15 ТОм. Электрическая прочность изоляции при испытательном напряжении: до 5 кВ.	ГОСТ В 21965 ГОСТ РВ 52163 ОСТ В 11 0014 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
6	Трансформаторы, дроссели и катушки индуктивности	5950 (27.1 27.11 27.11.4 27.11.41 27.11.41.000 27.11.42 27.11.42.000 27.11.43 27.11.43.000 27.11.5 27.11.50 27.11.50.130)		Индуктивность в диапазоне: $1{,}000000 \cdot 10^{-18}$ Гн – $999{,}9999 \cdot 10^{18}$ Гн. Добротность: 0,01 – 99999,99. Диапазон частот: 20 Гц – 40 ГГц. Точность измерения параметров: 0,05 %. Сопротивление изоляции: 10 кОм – 15 ТОм. Электрическая прочность изоляции при испытательном напряжении: до 5 кВ.	ГОСТ В 21017 ГОСТ В 21018 ГОСТ В 21638 ГОСТ В 21955 ГОСТ В 26535 ГОСТ РВ 52411 ОСТ В 11 0079 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ Р МЭК 1007-96 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
7	Фильтры	5915 (28.25.14.122)	Испытание на комбинированное воздействие повышенной влажности воздуха, пониженной температуры среды при эксплуатации и	Величина индуктивности: $1{,}000000 \cdot 10^{-18}$ Гн – $999{,}9999 \cdot 10^{18}$ Гн.	ОСТ В 11 0108 НТД на продукцию изделие	ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
			синусоидальной вибрации Испытание на сохраняемость Испытание на надежность Электротермотренировка Фотографирование Физико-технический анализ, неразрушающий контроль и разрушающий физический анализ Испытания электрической прочности	Величина емкости: $1{,}000000 \cdot 10^{-18}$ Ф – $999{,}9999 \cdot 10^{18}$ Ф	Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
8	Интегральные микросхемы:	5962 (26.11.30.000)	Электрические параметры и характеристики Функциональные испытания Испытание по определению критических частот Испытание на проверку отсутствия критических частот в заданном диапазоне Испытание на виброустойчивость воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации Испытание на вибропрочность воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации (длительное и кратковременное) Испытание на ударную прочность при воздействии механических ударов многократного действия Испытание на ударную устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия Испытание на воздействие одиночных ударов Испытание на воздействие линейного ускорения Испытание на воздействие акустического шума Испытание выводов на воздействие растягивающей силы Испытание гибких проволочных и ленточных	Динамический ток потребления (Iпот. дин.). Ток входа (Iвх). Ток утечки на входе/выходе (I ут. вх./ I ут. вых.). Ток короткого замыкания (Iкз). Напряжение питания (Uп). Напряжение срабатывания (Uсрб). Напряжение отпускания (Uотп). Входное напряжение (Uвх). Выходное напряжение (Uвых). Прямое падение напряжения на антизвонном диоде (Uпр). Помехоустойчивость при низком --- высоком уровне сигнала (Uпом). Входное сопротивление (R вх).	ОСТ 11 348.907 ОСТ В 11 0398 ОСТ В 11 0546 ОСТ В 11 0998 ОСТ В 11 073.012 ОСТ В 11 073.041 ОСТ В 11 073.067 ОСТ В 11 1009 ОСТ В 11 1010 РДВ 11 305.007.1 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ РВ 5962-004.0 ГОСТ РВ 5962-004.1 ГОСТ РВ 5962-004.2 ГОСТ РВ 5962-004.3 ГОСТ РВ 5962-004.4 ГОСТ РВ 5962-004.5 ГОСТ РВ 5962-004.6 ГОСТ РВ 5962-004.7 ГОСТ РВ 5962-004.8 ГОСТ РВ 5962-004.9 ОСТ 11 073.013 ГОСТ 23752.1 ГОСТ 18725-83

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
			выводов на изгиб Испытание гибких лепестковых выводов на изгиб Испытание гибких проволочных выводов на скручивание Испытание резьбовых выводов на воздействие крутящего момента Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении	Выходное сопротивление (R вых). Входная емкость (Свх). Выходная емкость (Свых). Время перехода (t). Время выбора (t в). Длительность фронта/спада входного сигнала (τ ф / τ сп). Длительность сигнала (τ). Время задержки распространения при включении/выключении (t зд. р.). (величины параметров указаны в ТУ на изделия)		ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
8.1	Микросхемы цифровые. Микросхемы логические, включая логические элементы, триггеры и схемы цифровых устройств	5962 (26.11.30.000)	Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении Испытание на воздействие изменения температуры среды Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное и ускоренное) Испытание на воздействие изменения давления Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления Испытание на воздействие повышенного давления Испытание на воздействие солнечного излучения	Динамический ток потребления (Iпот. дин.). Ток входа (Iвх). Ток утечки на входе/выходе (I ут. вх./ I ут. вых.). Ток короткого замыкания (Iкз). Напряжение питания (Uп). Напряжение срабатывания (Uсрб). Напряжение отпускания (Uотп). Входное напряжение (Uвх). Выходное напряжение (Uвых). Прямое падение напряжения	ОСТ 11 348.907 ОСТ В 11 0398 ОСТ В 11 0546 ОСТ В 11 0998 ОСТ В 11 073.012 ОСТ В 11 073.041 ОСТ В 11 073.067 ОСТ В 11 1009 ОСТ В 11 1010 РДВ 11 305.007.1 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и	ГОСТ РВ 5962-004.0 ГОСТ РВ 5962-004.1 ГОСТ РВ 5962-004.2 ГОСТ РВ 5962-004.3 ГОСТ РВ 5962-004.4 ГОСТ РВ 5962-004.5 ГОСТ РВ 5962-004.6 ГОСТ РВ 5962-004.7

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
			Испытание на воздействие динамической пыли (песка) Испытание на воздействие статической пыли (песка) Испытание на воздействие соляного (морского) тумана Испытание на воздействие гидростатического давления Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) Испытание на герметичность Испытание на способность к пайке Испытание на теплостойкость при пайке Проверка размеров Проверка внешнего вида Проверка массы Контроль качества маркировки Испытание упаковки на прочность Испытание на паяемость, стойкость к растворению металлизации и теплостойкость при пайке изделий для поверхностного монтажа Испытание на воздействие очищающих растворителей Испытание на воздействие ультрафиолетового облучения Испытание на комплексное воздействие синусоидальной вибрации и температуры (повышенной и пониженной) Испытание на комбинированно-последовательное воздействие пониженной температуры среды, пониженного атмосферного давления и	на антизвонном диоде (Uпр). Помехоустойчивость при низком --- высоком уровне сигнала (Uпом). Входное сопротивление (R вх). Выходное сопротивление (R вых). Входная емкость (Свх). Выходная емкость (Свых). Время перехода (t). Время выбора (t в). Длительность фронта/спада входного сигнала (τ ф / τ сп). Длительность сигнала (τ). Время задержки распространения при включении/выключении (t зд. р.). (величины параметров указаны в ТУ на изделия)	методики испытаний	ГОСТ РВ 5962-004.8 ГОСТ РВ 5962-004.9 ОСТ 11 073.013 ГОСТ 23752.1 ГОСТ 18725-83 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
8.2	Микросхемы цифровые. Микросхемы запоминающих устройств	5962 (26.11.30.000)		Ток потребления (Iпот). Динамический ток потребления (Iпот. дин). Ток входа (Iвх). Ток короткого замыкания (Iкз). Напряжение питания (Uп). Напряжение срабатывания	ОСТ 11 348.907 ОСТ В 11 0398 ОСТ В 11 0546 ОСТ В 11 0998 ОСТ В 11 073.012 ОСТ В 11 073.041 ОСТ В 11 073.067 ОСТ В 11 1009 ОСТ В 11 1010	ГОСТ РВ 5962-004.0 ГОСТ РВ 5962-004.1 ГОСТ РВ 5962-004.2 ГОСТ РВ 5962-004.3 ГОСТ РВ 5962-004.4 ГОСТ РВ 5962-004.5 ГОСТ РВ 5962-004.6 ГОСТ РВ 5962-004.7 ГОСТ РВ 5962-004.8 ГОСТ РВ 5962-004.9

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
			повышенной влажности воздуха при повышенной температуре Испытание на комбинированное воздействие повышенной влажности воздуха, пониженной температуры среды при эксплуатации и синусоидальной вибрации Испытание на сохраняемость Испытание на надежность Электротермотренировка Фотографирование Физико-технический анализ, неразрушающий контроль и разрушающий физический анализ Испытания электрической прочности	(Uсрб). Напряжение отпускания (Uотп). Входное напряжение (Uвх). Выходное напряжение (Uвых). Помехоустойчивость при низком/ /высоком уровне сигнала (Uпом). Входное сопротивление (R вх). Выходное сопротивление (R вых). Время удержания (t у). Время записи (t зп). Время выборки (t в). Время считывания (t сч). (величины параметров указаны в ТУ на изделия)	РДВ 11 305.007.1 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ОСТ 11 073.013 ГОСТ 23752.1 ГОСТ 18725-83 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
8.3	Микросхемы интерфейса, включая схемы для организации локальных вычислительных сетей Микросхемы цифровые. Базовые матричные кристаллы и микросхемы на их основе, программируемые логические	5962 (26.11.30.000)		Ток потребления (Iпот). Динамический ток потребления (Iпот. дин). Ток входа (Iвх). Ток утечки на входе/выходе (I ут. вх./ I ут. вых.). Ток короткого замыкания (Iкз). Напряжение питания (Uп). Напряжение срабатывания (Uсрб).	ОСТ 11 348.907 ОСТ В 11 0398 ОСТ В 11 0546 ОСТ В 11 0998 ОСТ В 11 073.012 ОСТ В 11 073.041 ОСТ В 11 073.067 ОСТ В 11 1009 ОСТ В 11 1010 РДВ 11 305.007.1 НТД на продукцию изделие	ГОСТ РВ 5962-004.0 ГОСТ РВ 5962-004.1 ГОСТ РВ 5962-004.2 ГОСТ РВ 5962-004.3 ГОСТ РВ 5962-004.4 ГОСТ РВ 5962-004.5

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
	интегральные микросхемы Микросхемы вычислительных средств, включая микропроцессоры, микро-ЭВМ, цифровые процессоры обработки сигналов и контроллеры			Напряжение отпускания (Uотп). Входное напряжение (Uвх). Выходное напряжение (Uвых). Прямое падение напряжения на антизвонном диоде (Uпр). Помехоустойчивость при низком/ /высоком уровне сигнала (Uпом). Входное сопротивление (R вх). Выходное сопротивление (R вых). Время нарастания сигнала (t нар). Время спада сигнала (t сп); Длительность фронта/спада входного сигнала (τ ф / τ сп). Длительность сигнала (τ). при включении/выключении (t зд. р.). Время записи (t зп). Время выбора (t выб.). Время восстановления (t вос.). (величины параметров указаны в ТУ на изделия)	Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ РВ 5962-004.6 ГОСТ РВ 5962-004.7 ГОСТ РВ 5962-004.8 ГОСТ РВ 5962-004.9 ОСТ 11 073.013 ГОСТ 23752.1 ГОСТ 18725-83 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
8.4	Микросхемы аналоговые. Усилители	5962 (26.11.30.000)		Диапазон выходных напряжений (Δ Uвых).	ОСТ 11 348.907 ОСТ В 11 0398	ГОСТ РВ 5962-004.0

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
	Коммутаторы и ключи Компараторы Преобразователи сигналов Формирователи, модуляторы, детекторы и генераторы Микросхемы для источников вторичного электропитания			Опорное напряжение (Uоп). Падение напряжения (Uпд). Ток холостого хода (Iхх). Нестабильность по напряжению (KU). Нестабильность по току (KI). Время готовности (t гот.). Время восстановления по напряжению (t вос. U). Коэффициент стабилизации входного напряжения (К стUвх). Температурный коэффициент выходного тока (ά I вых). (величины параметров указаны в ТУ на изделия)	ОСТ В 11 0546 ОСТ В 11 0998 ОСТ В 11 073.012 ОСТ В 11 073.041 ОСТ В 11 073.067 ОСТ В 11 1009 ОСТ В 11 1010 РДВ 11 305.007.1 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ РВ 5962-004.1 ГОСТ РВ 5962-004.2 ГОСТ РВ 5962-004.3 ГОСТ РВ 5962-004.4 ГОСТ РВ 5962-004.5 ГОСТ РВ 5962-004.6 ГОСТ РВ 5962-004.7 ГОСТ РВ 5962-004.8 ГОСТ РВ 5962-004.9 ОСТ 11 073.013 ГОСТ 23752.1 ГОСТ 18725-83 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
8.5	Фильтры Микросхемы преобразователей	5962 (26.11.30.000)		Смещение (E o). Погрешность коэффициента преобразования (E G).	ОСТ 11 348.907 ОСТ В 11 0398 ОСТ В 11 0546	ГОСТ РВ 5962-004.0 ГОСТ РВ 5962-

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
	физических величин и компонентов датчиков Микросхемы интегральные аналого-цифровые и цифро-аналоговые			Нелинейность относительно прямой, проведенной через начальную и конечную точки характеристики преобразования (E L). Нелинейность относительно мини-максной прямой (E L ady). Дифференциальная нелинейность (E D). Погрешность в конечной точке характеристики преобразования (E FS). Погрешность в начальной точке характеристики преобразования (E ZS). Абсолютная погрешность преобразования, полная погрешность (E T). Погрешность, обусловленная изменением полярности (E RO). Допустимое напряжение или ток (Δ U o(op) или Δ I o(op)). Время преобразования (t пр). (величины параметров указаны в ТУ на изделия)	ОСТ В 11 0998 ОСТ В 11 073.012 ОСТ В 11 073.041 ОСТ В 11 073.067 ОСТ В 11 1009 ОСТ В 11 1010 РДВ 11 305.007.1 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	004.1 ГОСТ РВ 5962-004.2 ГОСТ РВ 5962-004.3 ГОСТ РВ 5962-004.4 ГОСТ РВ 5962-004.5 ГОСТ РВ 5962-004.6 ГОСТ РВ 5962-004.7 ГОСТ РВ 5962-004.8 ГОСТ РВ 5962-004.9 ОСТ 11 073.013 ГОСТ 23752.1 ГОСТ 18725-83 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
8.6	Микросборки	5962		Динамический ток	ОСТ 11 348.907	ГОСТ РВ 5962-

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
	Многокристальные модули	(26.11.30.000)		потребления (Iпот. дин). Ток входа (Iвх). Ток утечки на входе/выходе (I ут. вх./ I ут. вых.). Ток короткого замыкания (Iкз). Напряжение питания (Uп). Напряжение срабатывания (Uсрб). Напряжение отпускания (Uотп). Входное напряжение (Uвх). Выходное напряжение (Uвых). Прямое падение напряжения на антизвонном диоде (Uпр). Помехоустойчивость при низком/ /высоком уровне сигнала (Uпом). Входное сопротивление (R вх). Выходное сопротивление (R вых). Входная емкость (Свх). Выходная емкость (Свых). Время перехода (t). Время выбора (t в). Длительность фронта/спада входного сигнала (т ф / т сп).	ОСТ В 11 0398 ОСТ В 11 0546 ОСТ В 11 0998 ОСТ В 11 073.012 ОСТ В 11 073.041 ОСТ В 11 073.067 ОСТ В 11 1009 ОСТ В 11 1010 РДВ 11 305.007.1 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	004.0 ГОСТ РВ 5962-004.1 ГОСТ РВ 5962-004.2 ГОСТ РВ 5962-004.3 ГОСТ РВ 5962-004.4 ГОСТ РВ 5962-004.5 ГОСТ РВ 5962-004.6 ГОСТ РВ 5962-004.7 ГОСТ РВ 5962-004.8 ГОСТ РВ 5962-004.9 ОСТ 11 073.013 ГОСТ 23752.1 ГОСТ 18725-83 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
				Длительность сигнала (τ). Время задержки распространения при включении/выключении (t зд. р.) (величины параметров указаны в ТУ на изделия)		
9	Полупроводниковые приборы:	5961 (26.11.2 26.11.21 26.11.21.110 26.11.22 26.11.22.130 26.11.22.200 26.11.22.210 26.11.22.211 26.11.22.212 26.11.22.213 26.11.22.214 26.11.22.215 26.11.22.216 26.11.22.219 26.11.22.220 26.11.22.230 26.11.21 26.11.21.130 26.11.21.120)	Электрические параметры и характеристики Функциональные испытания Испытание по определению критических частот Испытание на проверку отсутствия критических частот в заданном диапазоне Испытание на виброустойчивость воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации Испытание на вибропрочность воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации (длительное и кратковременное) Испытание на ударную прочность при воздействии механических ударов многократного действия Испытание на ударную устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия Испытание на воздействие одиночных ударов Испытание на воздействие линейного ускорения Испытание на воздействие акустического шума Испытание выводов на воздействие растягивающей силы Испытание гибких проволочных и ленточных выводов на изгиб	Напряжение коллектор-эмиттер (Uкэ). Напряжение сток-исток (UСИ). Напряжение обратное (Uобр.). Напряжение отсечки затвор-исток (Uзи(отс.)). Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Uкэ(нас.)). Напряжение насыщения база-эмиттер (Uбэ(нас.)). Напряжение отсечки затвор-эмиттер (Uзэ(отс.)): от 0 до 5000 В. Напряжение прямое (Unp.): от 0 до 1100 В. Коэффициент усиления (hэ) от 5 до 10000. Ток коллектор-эмиттер (Iкэ). Ток сток-исток (Iси). Ток прямой диода (Iпр.): от 1нА до 100А.	ГОСТ В 22049 ГОСТ В 22468 ГОСТ В 25730 ГОСТ В 28146 ОСТ В 11 0304 ОСТ В 11.336.018 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ 11630-84 ГОСТ 29283-92 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
			Испытание гибких лепестковых выводов на изгиб Испытание гибких проволочных выводов на скручивание Испытание резьбовых выводов на воздействие крутящего момента	Ток обратный диода (Iобр.) и ток утечки: от 1нА до 100А. (величины параметров указаны в ТУ на изделия)		
9.1	Диоды	5961 (26.11.2 26.11.21 26.11.21.110 26.11.22 26.11.22.130 26.11.22.200 26.11.22.210 26.11.22.211 26.11.22.212 26.11.22.213 26.11.22.214 26.11.22.215 26.11.22.216 26.11.22.219 26.11.22.220 26.11.22.230 26.11.21 26.11.21.130 26.11.21.120)	Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении Испытание на воздействие изменения температуры среды Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное и ускоренное) Испытание на воздействие изменения давления Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления Испытание на воздействие повышенного давления Испытание на воздействие солнечного излучения Испытание на воздействие динамической пыли	Напряжение коллектор-эмиттер (Uкэ). Напряжение сток-исток (UСИ). Напряжение обратное (Uобр.). Напряжение отсечки затвор-исток (Uзи(отс.)). Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Uкэ(нас.)). Напряжение насыщения база-эмиттер (Uбэ(нас.)). Напряжение отсечки затвор-эмиттер (Uзэ(отс.)): от 0 до 5000 В. Напряжение прямое (Unp.): от 0 до 1100 В, Коэффициент усиления (hэ) от 5 до 10000, Ток коллектор-эмиттер (Iкэ). Ток сток-исток (Iси). Ток прямой диода (Iпр.): от 1нА до 100А. Ток обратный диода (Iобр.) и ток утечки: от 1нА до	ГОСТ В 22049 ГОСТ В 22468 ГОСТ В 25730 ГОСТ В 28146 ОСТ В 11 0304 ОСТ В 11.336.018 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ 11630-84 ГОСТ 29283-92 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
			(песка) Испытание на воздействие статической пыли (песка)	100А. (величины параметров указаны в ТУ на изделия)		
9.2	Тиристоры	5961 (26.11.2 26.11.21 26.11.21.110 26.11.22 26.11.22.130 26.11.22.200 26.11.22.210 26.11.22.211 26.11.22.212 26.11.22.213 26.11.22.214 26.11.22.215 26.11.22.216 26.11.22.219 26.11.22.220 26.11.22.230 26.11.21 26.11.21.130 26.11.21.120)	Испытание на воздействие соляного (морского) тумана Испытание на воздействие гидростатического давления Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) Испытание на герметичность Испытание на способность к пайке Испытание на теплостойкость при пайке Проверка размеров Проверка внешнего вида Проверка массы Контроль качества маркировки Испытание упаковки на прочность Испытание на паяемость, стойкость к растворению металлизации и теплостойкость при пайке изделий для поверхностного монтажа Испытание на воздействие очищающих растворителей Испытание на воздействие ультрафиолетового облучения Испытание на комплексное воздействие синусоидальной вибрации и температуры (повышенной и пониженной) Испытание на комбинированно-последовательное воздействие пониженной температуры среды, пониженного атмосферного давления и повышенной влажности воздуха при повышенной	Напряжение коллектор-эмиттер (Uкэ). Напряжение сток-исток (UСИ). Напряжение обратное (Uобр.). Напряжение отсечки затвор-исток (Uзи(отс.)). Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Uкэ(нас.)). Напряжение насыщения база-эмиттер (Uбэ(нас.)). Напряжение отсечки затвор-эмиттер (Uзэ(отс.)): от 0 до 5000 В. Напряжение прямое (Uпр.): от 0 до 1100 В, Коэффициент усиления (hэ) от 5 до 10000, Ток коллектор-эмиттер (Iкэ). Ток сток-исток (Iси). Ток прямой диода (Iпр.): от 1нА до 100А. Ток обратный диода (Iобр.) и ток утечки: от 1нА до 100А. (величины параметров	ГОСТ В 22049 ГОСТ В 22468 ГОСТ В 25730 ГОСТ В 28146 ОСТ В 11 0304 ОСТ В 11.336.018 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ 11630-84 ГОСТ 29283-92 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
			температуре	указаны в ТУ на изделия)		
9.3	Транзисторы	5961 (26.11.2 26.11.21 26.11.21.110 26.11.22 26.11.22.130 26.11.22.200 26.11.22.210 26.11.22.211 26.11.22.212 26.11.22.213 26.11.22.214 26.11.22.215 26.11.22.216 26.11.22.219 26.11.22.220 26.11.22.230 26.11.21 26.11.21.130 26.11.21.120)	Испытание на комбинированное воздействие повышенной влажности воздуха, пониженной температуры среды при эксплуатации и синусоидальной вибрации Испытание на сохраняемость Испытание на надежность Электротермотренировка Фотографирование Физико-технический анализ, неразрушающий контроль и разрушающий физический анализ Испытания электрической прочности	Напряжение коллектор-эмиттер (Uкэ). Напряжение сток-исток (UСИ). Напряжение обратное (Uобр.). Напряжение отсечки затвор-исток (Uзи(отс.)). Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Uкэ(нас.)). Напряжение насыщения база-эмиттер (Uбэ(нас.)). Напряжение отсечки затвор-эмиттер (Uзэ(отс.)): от 0 до 5000 В. Напряжение прямое (Unp.): от 0 до 1100 В, Коэффициент усиления (hэ) от 5 до 10000, Ток коллектор-эмиттер (Iкэ). Ток сток-исток (Iси). Ток прямой диода (Iпр.): от 1нА до 100А. Ток обратный диода (Iобр.) и ток утечки: от 1нА до 100А. (величины параметров указаны в ТУ на изделия)	ГОСТ В 22049 ГОСТ В 22468 ГОСТ В 25730 ГОСТ В 28146 ОСТ В 11 0304 ОСТ В 11.336.018 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ 11630-84 ГОСТ 29283-92 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
9.4	Стабилитроны и	5961		Напряжение коллектор-	ГОСТ В 22049	ГОСТ 11630-84

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
	стабисторы	(26.11.2 26.11.21 26.11.21.110 26.11.22 26.11.22.130 26.11.22.200 26.11.22.210 26.11.22.211 26.11.22.212 26.11.22.213 26.11.22.214 26.11.22.215 26.11.22.216 26.11.22.219 26.11.22.220 26.11.22.230 26.11.21 26.11.21.130 26.11.21.120)		эмиттер (Uкэ). Напряжение сток-исток (UСИ). Напряжение обратное (Uобр.). Напряжение отсечки затвор-исток (Uзи(отс.)). Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Uкэ(нас.)). Напряжение насыщения база-эмиттер (Uбэ(нас.)). Напряжение отсечки затвор-эмиттер (Uзэ(отс.)): от 0 до 5000 В. Напряжение прямое (Unp.): от 0 до 1100 В, Коэффициент усиления (hэ) от 5 до 10000, Ток коллектор-эмиттер (Iкэ). Ток сток-исток (Iси). Ток прямой диода (Iпр.): от 1нА до 100А. Ток обратный диода (Iобр.) и ток утечки: от 1нА до 100А. (величины параметров указаны в ТУ на изделия)	ГОСТ В 22468 ГОСТ В 25730 ГОСТ В 28146 ОСТ В 11 0304 ОСТ В 11.336.018 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ 29283-92 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
9.5	Ограничители напряжения	5961 (26.11.2 26.11.21		Напряжение коллектор-эмиттер (Uкэ). Напряжение сток-исток	ГОСТ В 22049 ГОСТ В 22468 ГОСТ В 25730	ГОСТ 11630-84 ГОСТ 29283-92 ГОСТ В 18348

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
		26.11.21.110 26.11.22 26.11.22.130 26.11.22.200 26.11.22.210 26.11.22.211 26.11.22.212 26.11.22.213 26.11.22.214 26.11.22.215 26.11.22.216 26.11.22.219 26.11.22.220 26.11.22.230 26.11.21 26.11.21.130 26.11.21.120)		(UСИ). Напряжение обратное (Uобр.). Напряжение отсечки затвор-исток (Uзи(отс.)). Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Uкэ(нас.)). Напряжение насыщения база-эмиттер (Uбэ(нас.)). Напряжение отсечки затвор-эмиттер (Uзэ(отс.)): от 0 до 5000 В. Напряжение прямое (Unp.): от 0 до 1100 В, Коэффициент усиления (hэ) от 5 до 10000, Ток коллектор-эмиттер (Iкэ). Ток сток-исток (Iси). Ток прямой диода (Iпр.): от 1нА до 100А. Ток обратный диода (Iобр.) и ток утечки: от 1нА до 100А. (величины параметров указаны в ТУ на изделия)	ГОСТ В 28146 ОСТ В 11 0304 ОСТ В 11.336.018 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
9.6	Варикапы	5961 (26.11.2 26.11.21		Напряжение коллектор-эмиттер (Uкэ). Напряжение сток-исток	ГОСТ В 22049 ГОСТ В 22468 ГОСТ В 25730	ГОСТ 11630-84 ГОСТ 29283-92 ГОСТ В 18348

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
		26.11.21.110 26.11.22 26.11.22.130 26.11.22.200 26.11.22.210 26.11.22.211 26.11.22.212 26.11.22.213 26.11.22.214 26.11.22.215 26.11.22.216 26.11.22.219 26.11.22.220 26.11.22.230 26.11.21 26.11.21.130 26.11.21.120)		(UСИ). Напряжение обратное (Uобр.). Напряжение отсечки затвор-исток (Uзи(отс.)). Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Uкэ(нас.)). Напряжение насыщения база-эмиттер (Uбэ(нас.)). Напряжение отсечки затвор-эмиттер (Uзэ(отс.)): от 0 до 5000 В. Напряжение прямое (Unp.): от 0 до 1100 В, Коэффициент усиления (hэ) от 5 до 10000, Ток коллектор-эмиттер (Iкэ). Ток сток-исток (Iси). Ток прямой диода (Iпр.): от 1нА до 100А. Ток обратный диода (Iобр.) и ток утечки: от 1нА до 100А. (величины параметров указаны в ТУ на изделия)	ГОСТ В 28146 ОСТ В 11 0304 ОСТ В 11.336.018 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
10	Электронные модули. Модули СВЧ, изделия СВЧ	5963 (26.11.40.190 26.12	Электрические параметры и характеристики Функциональные испытания Испытание по определению критических частот	4-х портовое измерение дифференциальных квадратурных устройств.	ГОСТ В 20066 ОСТ В 11 0265 НТД на продукцию	ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
	комплексированные, микромодули на дискретных элементах	26.12.1 26.12.10 26.12.10.000 26.12.2 26.12.20 26.12.20.000 26.12.3 26.12.30 26.12.30.000)	Испытание на проверку отсутствия критических частот в заданном диапазоне Испытание на виброустойчивость воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации Испытание на вибропрочность воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации (длительное и кратковременное) Испытание на ударную прочность при воздействии механических ударов многократного действия Испытание на ударную устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия Испытание на воздействие одиночных ударов Испытание на воздействие линейного ускорения Испытание на воздействие акустического шума	Диапазон частот – до 40 ГГц. Параметры цифровых электронных модулей: Количество двунаправленных сигнальных входов/выходов: до 192. Максимальная частота функционирования: до 20 ГГц. Напряжение питания объекта контроля: от - 30 В до + 30 В. Максимальный ток: до 4 А. Диапазон входного сигнала: от 0 В до 30 В.	изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
11	Приборы пьезоэлектрические	5955 (26.11.22.300)	Испытание выводов на воздействие растягивающей силы Испытание гибких проволочных и ленточных выводов на изгиб Испытание гибких лепестковых выводов на изгиб Испытание гибких проволочных выводов на скручивание Испытание резьбовых выводов на воздействие крутящего момента Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации	Частота: до 20 ГГц. Ток потребления (I): от 1 нА до 100 А. температурная нестабильность частоты: до 1х10˚С.	ГОСТ В 20362 ОСТ В 11 0046 ОСТ В 11 0047 ОСТ В 11 0048 ОСТ В 11 0108 ОСТ В 11 206.003 ОСТ В 11 206.810 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерений значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
12	Коммутационные изделия (Реле, переключатели, зажимы, клеммы)	5945 (27.12,24 27.12.24.110 27.12.24.120 27.12.24.130 27.12.24.140 27.12.24.150 27.12.24.160 27.12.24.190 27.33.13.140)	Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении Испытание на воздействие изменения температуры среды Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное и ускоренное) Испытание на воздействие изменения давления Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления Испытание на воздействие повышенного давления Испытание на воздействие солнечного излучения Испытание на воздействие динамической пыли (песка) Испытание на воздействие статической пыли (песка) Испытание на воздействие соляного (морского) тумана Испытание на воздействие гидростатического давления Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) Испытание на герметичность	Время срабатывания – по ТУ. Время возврата – по ТУ. Сопротивление нормально замкнутых контактов – по ТУ. Сопротивление катушки (Rк) - 1,000000 · 10^{-18} Ом – 999,9999 · 10^{18} Ом. Ток потребления (I) от 1 нА до 100 А. Сопротивление нормально разомкнутых контактов – по ТУ.	ОСТ В 11 0022 ОСТ В 4.450.019 ГОСТ 16121 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ 16121 ГОСТ 11206-77 ГОСТ 27382-87 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
13	Источники вторичного электропитания	6130 (26.20.40.110 26.11.40.190)		16 каналов. Диапазон формируемых напряжений и токов: до 1100 В, 20 А. Ток потребления (I): от 1 нА до 100 А.	ГОСТ В 22049 ОСТ В 11 336.018 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ Р МЭК 60622-2010 ГОСТ Р МЭК 60285-2002 ГОСТ Р МЭК 61960-2007 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
			Испытание на способность к пайке Испытание на теплостойкость при пайке Проверка размеров Проверка внешнего вида Проверка массы Контроль качества маркировки Испытание упаковки на прочность Испытание на паяемость, стойкость к растворению металлизации и теплостойкость при пайке изделий для поверхностного монтажа Испытание на воздействие очищающих растворителей Испытание на воздействие ультрафиолетового облучения Испытание на комплексное воздействие синусоидальной вибрации и температуры (повышенной и пониженной) Испытание на комбинированно-последовательное воздействие пониженной температуры среды, пониженного атмосферного давления и повышенной влажности воздуха при повышенной температуре Испытание на комбинированное воздействие повышенной влажности воздуха, пониженной температуры среды при эксплуатации и синусоидальной вибрации Испытание на сохраняемость Испытание на надежность Электротермотренировка Фотографирование Физико-технический анализ, неразрушающий			

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
			контроль и разрушающий физический анализ Испытания электрической прочности			
14	Кабели, шнуры, провода средств связи и радиотехнических устройств	5995 (27.3 27.31 27.31.1 27.31.11 27.31.11.000 27.31.12 27.31.12.120 27.32 27.32.1 27.32.12 27.32.12.000 27.32.13.123 27.32.13.124 27.32.13.126 27.32.13.140 27.32.13.141 27.32.13.142 27.32.13.143 27.32.13.145 27.32.13.147 27.32.13.148 27.32.13.150 27.32.13.151 27.32.13.152 27.32.13.153 27.32.13.154 27.32.13.156 27.32.13.158	Электрические параметры и характеристики Функциональные испытания Испытание по определению критических частот Испытание на проверку отсутствия критических частот в заданном диапазоне Испытание на виброустойчивость воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации Испытание на вибропрочность воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации (длительное и кратковременное) Испытание на ударную прочность при воздействии механических ударов многократного действия Испытание на ударную устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия Испытание на воздействие одиночных ударов Испытание на воздействие линейного ускорения Испытание на воздействие акустического шума Испытание выводов на воздействие растягивающей силы Испытание гибких проволочных и ленточных выводов на изгиб Испытание гибких лепестковых выводов на изгиб Испытание гибких проволочных выводов на скручивание Испытание резьбовых выводов на воздействие	Погонная емкость, СПОГ: 100 пф. Погонное сопротивление, R: ≥ 0,05 Ом/м. Рабочий частотный диапазон, ΔF: ≤ 20 МГц. Затухание, v: ≥50 дБ.	ГОСТ 18404.0 ГОСТ 18404.2 ГОСТ 18404.3 ГОСТ 1508 ГОСТ 26411 ГОСТ 17515 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ 23981-80 ГОСТ Р МЭК 794-1-93 ГОСТ 7399-97 ГОСТ 10348-80 ГОСТ Р 53880-2010 ГОСТ Р 54429-2011 ГОСТ 18404.0-78 ГОСТ 18404.1-73 ГОСТ 18404.2-73 ГОСТ 18404.3-73 ГОСТ 26411-85 ГОСТ 1508-78 ГОСТ 26445-85 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
		27.32.13.157)	крутящего момента			
15	Электроизоляторы и электроизоляционные материалы Керамика, полимеры, лаки, компаунды, фольгированные материалы, диэлектрические материалы	5970 (27.90.12.110)	Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении Испытание на воздействие изменения температуры среды Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное и ускоренное) Испытание на воздействие изменения давления Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления Испытание на воздействие повышенного давления Испытание на воздействие солнечного излучения Испытание на воздействие динамической пыли (песка) Испытание на воздействие статической пыли (песка) Испытание на воздействие соляного (морского)	Внешний вид, размеры в т.ч. неплоскостность и разнотолщинность – по ТУ. Масса по ТУ. Шероховатость (Ra). Механическая прочность: до 50 кг/мм2. Тангенс угла диэлектрических потерь (tg): до 10-6. Химический состав – по ТУ. Линейные размеры: (10-6 – 10) мм. Вязкость: 5-300 с; Удельное объемное сопротивление: 1015 Ом/см.	ОСТ 11 0572 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
16	Оптоэлектронные приборы, знакосинтезирующие индикаторы Оптоэлектронные интегральные микросхемы Индикаторы знакосинтезирующие без встроенного управления Индикаторы знакосинтезирующие со встроенным	5980 (26.11.22.120 27.90.2 27.90.20 27.90.20.110 27.90.20.120)		Входное напряжение: до 1100 В. Выходное напряжение: до 1100 В. Сопротивление изоляции: 10 кОм–15 ТОм. Остаточное напряжение: от 0,1 В. Сопротивление открытого канала: от 0,1 до 100 Ом. Время включения/выключения – по ТУ. Ток потребления (I):	ОСТ 11 348.907 ОСТ В 11 0398 ОСТ В 11 0546 ОСТ В 11 073.012 ОСТ В 11 073.041 ОСТ В 11 0021 ОСТ В 11 0043 ОСТ В 11 0103 ОСТ В 11 0340 ОСТ В 11 073.067 ОСТ 11 348. 907 РД В 11 305.007.1 НТД на продукцию изделие	ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
	управлением Видеомодули		тумана Испытание на воздействие гидростатического давления Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя)	от 1 нА до 100 А. Темновой ток (Iкэ(обр.)) от 1 нА до 100 А.	Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	
17	Приборы и аппаратура оптические Приборы оптические общепромышленного, специального и научного применения Приборы электронно-оптические интерференционные, теневые, голографические и тепловизионные Приборы тепловизионные Приборы электронно-оптические для преобразования изображений в цифровую форму Устройства и принадлежности электронно-оптических интерференционных, теневых, голографических и тепловизионных	5855 (26.70.23.190 26.70.21.110)	Испытание на герметичность Испытание на способность к пайке Испытание на теплостойкость при пайке Проверка размеров Проверка внешнего вида Проверка массы Контроль качества маркировки Испытание упаковки на прочность Испытание на паяемость, стойкость к растворению металлизации и теплостойкость при пайке изделий для поверхностного монтажа Испытание на воздействие очищающих растворителей Испытание на воздействие ультрафиолетового облучения Испытание на комплексное воздействие синусоидальной вибрации и температуры (повышенной и пониженной) Испытание на комбинированно-последовательное воздействие пониженной температуры среды, пониженного атмосферного давления и повышенной влажности воздуха при повышенной температуре Испытание на комбинированное воздействие повышенной влажности воздуха, пониженной температуры среды при эксплуатации и	В соответствии с НД	НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
	приборов Приборы оптические наблюдательные и прицелы Агрегаты, узлы и детали оптических приборов унифицированные		синусоидальной вибрации Испытание на сохраняемость Испытание на надежность Электротермотренировка Фотографирование Физико-технический анализ, неразрушающий контроль и разрушающий физический анализ Испытания электрической прочности			
18	Вычислительная техника Устройства периферийные вычислительных комплексов и машин электронных цифровых	7055 (26.2 26.20 26.20.1 26.20.11 26.20.11.110 26.20.11.120 26.20.15.000)	Электрические параметры и характеристики Функциональные испытания Испытание по определению критических частот Испытание на проверку отсутствия критических частот в заданном диапазоне Испытание на виброустойчивость воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации Испытание на вибропрочность воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации (длительное и кратковременное) Испытание на ударную прочность при воздействии механических ударов многократного действия Испытание на ударную устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия Испытание на воздействие одиночных ударов Испытание на воздействие линейного ускорения Испытание на воздействие акустического шума Испытание выводов на воздействие растягивающей силы Испытание гибких проволочных и ленточных	В соответствии с НД	НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ 20397-82 ГОСТ 21552-84 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
19	Химические (первичные) источники тока	6135 (27.20.23.190)		В соответствии с НД	НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ 26527-85 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
20	Химические (вторичные) источники тока	6140 (26.20.40.110)	выводов на изгиб Испытание гибких лепестковых выводов на изгиб Испытание гибких проволочных выводов на скручивание Испытание резьбовых выводов на воздействие крутящего момента Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации	В соответствии с НД	НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ Р МЭК 60622-2010 ГОСТ Р МЭК 60285-2002 ГОСТ Р МЭК 61960-2007 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
21	Изделия из ферритов	5999 (26.20.40.190)	Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении Испытание на воздействие изменения температуры среды Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное и ускоренное) Испытание на воздействие изменения давления Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления	Магнитная проницаемость: 20…20000 (μH). Добротность (Q): <300.	ОСТ 11 206.810 ОСТ В 11 480.007 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
22	Волоконно-оптические устройства	6032 (26.11.22.130	Испытание на воздействие повышенного давления	В соответствии с НД	ГОСТ 27908 ГОСТ 28439	ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
		26.20.40.190 26.30.11.120 26.30.11.130 27.31 27.31.1 27.31.11 27.31.11.000 27.31.12 27.31.12.110 27.31.12.120)	Испытание на воздействие солнечного излучения Испытание на воздействие динамической пыли (песка) Испытание на воздействие статической пыли (песка) Испытание на воздействие соляного (морского) тумана Испытание на воздействие гидростатического давления Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) Испытание на герметичность Испытание на способность к пайке Испытание на теплостойкость при пайке Проверка размеров Проверка внешнего вида Проверка массы Контроль качества маркировки Испытание упаковки на прочность Испытание на паяемость, стойкость к растворению металлизации и теплостойкость при пайке изделий для поверхностного монтажа Испытание на воздействие очищающих растворителей Испытание на воздействие ультрафиолетового облучения Испытание на комплексное воздействие синусоидальной вибрации и температуры (повышенной и пониженной) Испытание на комбинированно-последовательное воздействие пониженной температуры среды,		ГОСТ Р 50989 ГОСТ Р 52023 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
23	Оптические интегральные схемы	6031 (26.11.30.000)		В соответствии с НД	ГОСТ 26793 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
24	Машины электрические малой мощности	5990 (27.11.1 27.11.10 27.11.10.110 27.11.10.120 27.11.10.130)		В соответствии с НД	ГОСТ 16264.1 ГОСТ 16264.2 ГОСТ 16264.4 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ 24875-88 ГОСТ 16264.0-85 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
			пониженного атмосферного давления и повышенной влажности воздуха при повышенной температуре Испытание на комбинированное воздействие повышенной влажности воздуха, пониженной температуры среды при эксплуатации и синусоидальной вибрации Испытание на сохраняемость Испытание на надежность Электротермотренировка Фотографирование Физико-технический анализ, неразрушающий контроль и разрушающий физический анализ Испытания электрической прочности			20.57.416
25	Элементы крепления: скобы, зажимы, хомуты	5940 (25.93.14.140 27.33.13 27.33.13.120)		В соответствии с НД	ГОСТ 22623 НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
26	Изделия из стекла Стекло техническое Линзы	9340 (23.19.26 23.19.26.000 26.70.21.120)		В соответствии с НД	НТД на продукцию изделие Технические условия на изделия Технические задания Программы и методики испытаний	ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

3. Электронная компонентная база иностранного производства

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	Соединители электрические	5935 (27.33.13.120 27.33.13.110)	Электрические параметры и характеристики Функциональные испытания Испытание по определению критических частот Испытание на проверку отсутствия критических частот в заданном диапазоне Испытание на виброустойчивость воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации Испытание на вибропрочность воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации (длительное и кратковременное) Испытание на ударную прочность при воздействии механических ударов многократного действия Испытание на ударную устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия Испытание на воздействие одиночных ударов Испытание на воздействие линейного ускорения Испытание на воздействие акустического шума Испытание выводов на воздействие растягивающей силы Испытание гибких проволочных и ленточных выводов на изгиб Испытание гибких лепестковых выводов на изгиб Испытание гибких проволочных выводов на скручивание Испытание резьбовых выводов на воздействие крутящего момента	Напряжение: до 1500 В. Ток на контакт: до 30 А. Усилие расчленения: до 100 Н. Сопротивление изоляции: 10 кОм – 15 Том. Электрическая прочность изоляции при испытательном напряжении: до 5 кВ.	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ 23784-98 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
2	Резисторы Фоторезисторы	5905 (27.90.60.000 26.11.22.110)		Сопротивление: $1{,}000000 \cdot 10^{-18}$ Ом – $999{,}9999 \cdot 10^{18}$ Ом. Диапазон частот: 20 Гц – 3 ГГц. Точность измерения параметров: 0,05 %. Сопротивление изоляции: 10 кОм – 15 ТОм. Электрическая прочность изоляции при испытательном напряжении: до 5 кВ.	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ 24237-84 ГОСТ 24238-84 ГОСТ 24239-84 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
			Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении Испытание на воздействие изменения температуры среды Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное и ускоренное) Испытание на воздействие изменения давления Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления Испытание на воздействие повышенного давления Испытание на воздействие солнечного излучения Испытание на воздействие динамической пыли (песка) Испытание на воздействие статической пыли (песка) Испытание на воздействие соляного (морского)			
3	Конденсаторы	5910 (27.90.5 27.90.51 27.90.51.00 27.90.52 27.90.52.000 27.90.53 27.90.53.000)		Емкость: 1,000000 · 10^{-18} Ф – 999,9999 · 10^{18} Ф. Диапазон частот: 20 Гц – 3 ГГц. Точность измерения параметров: 0,05%. Сопротивление изоляции: 10 кОм – 15 ТОм. Электрическая прочность изоляции при испытательном напряжении: до 5 кВ.	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ 24240-84 ГОСТ 27778-88 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
4	Предохранители, разрядники, поглотители, поглотители и защитные устройства	5920 (27.12.21 27.12.21.000 27.12.10.130 27.12.10.140)		Номинальный ток: до 100 А. Сопротивление изоляции: 10 кОм – 15 ТОм. Электрическая прочность изоляции при	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ 23546-84 ГОСТ 17242-86 ГОСТ Р МЭК 60127-2-2010 ГОСТ Р МЭК 60127-3-2010

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
			тумана Испытание на воздействие гидростатического давления Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) Испытание на герметичность Испытание на способность к пайке Испытание на теплостойкость при пайке Проверка размеров Проверка внешнего вида Проверка массы Контроль качества маркировки Испытание упаковки на прочность Испытание на паяемость, стойкость к растворению металлизации и теплостойкость при пайке изделий для поверхностного монтажа Испытание на воздействие очищающих растворителей Испытание на воздействие ультрафиолетового облучения Испытание на комплексное воздействие синусоидальной вибрации и температуры (повышенной и пониженной) Испытание на комбинированно-последовательное воздействие пониженной температуры среды, пониженного атмосферного давления и повышенной влажности воздуха при повышенной температуре Испытание на комбинированное воздействие повышенной влажности воздуха, пониженной температуры среды при эксплуатации и	испытательном напряжении: до 5 кВ.		ГОСТ IEC 60127-4-2011 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
5	Переключатели	5930 (27.33.11.110 27.33.11.130 27.33.11.140 27.33.11.150 27.33.11.160 27.33.13.161)		Напряжение: до 1500 В. Ток на контакт: до 30 А. Сопротивление изоляции: 10 кОм – 15 ТОм. Электрическая прочность изоляции при испытательном напряжении: до 5 кВ.	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ 27382-87 ГОСТ 27383-87 ГОСТ 19761-81 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
6	Трансформаторы, дроссели и катушки индуктивности	5950 (27.1 27.11 27.11.4 27.11.41 27.11.41.000 27.11.42 27.11.42.000 27.11.43 27.11.43.000 27.11.5 27.11.50		Индуктивность в диапазоне: 1,000000 · 10^{-18} Гн – 999,9999 · 10^{18} Гн. Добротность: 0,01 – 99999,99. Диапазон частот: 20 Гц – 40 ГГц. Точность измерения параметров: 0,05 %. Сопротивление изоляции: 10 кОм – 15 ТОм.	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ Р МЭК 1007-96 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
		27.11.50.130)	синусоидальной вибрации Испытание на сохраняемость Испытание на надежность Электротермотренировка Фотографирование Физико-технический анализ, неразрушающий контроль и разрушающий физический анализ Испытания электрической прочности	Электрическая прочность изоляции при испытательном напряжении: до 5 кВ.		
7	Фильтры	5915 (28.25.14.122)		Величина индуктивности: $1{,}000000 \cdot 10^{-18}$ Гн – $999{,}9999 \cdot 10^{18}$ Гн. Величина емкости: $1{,}000000 \cdot 10^{-18}$ Ф – $999{,}9999 \cdot 10^{18}$ Ф	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
8	Интегральные микросхемы:	5962 (26.11.30.000)	Электрические параметры и характеристики Функциональные испытания Испытание по определению критических частот Испытание на проверку отсутствия критических частот в заданном диапазоне Испытание на виброустойчивость воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации Испытание на вибропрочность воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации (длительное и кратковременное) Испытание на ударную прочность при воздействии механических ударов многократного действия Испытание на ударную устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия Испытание на воздействие одиночных ударов Испытание на воздействие линейного ускорения Испытание на воздействие акустического шума	Динамический ток потребления (Iпот. дин.). Ток входа (Iвх). Ток утечки на входе/выходе (I ут. вх./ I ут. вых.). Ток короткого замыкания (Iкз). Напряжение питания (Uп). Напряжение срабатывания (Uсрб). Напряжение отпускания (Uотп). Входное напряжение (Uвх). Выходное напряжение (Uвых). Прямое падение напряжения на антизвонном диоде (Uпр).	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ РВ 5962-004.0 ГОСТ РВ 5962-004.1 ГОСТ РВ 5962-004.2 ГОСТ РВ 5962-004.3 ГОСТ РВ 5962-004.4 ГОСТ РВ 5962-004.5 ГОСТ РВ 5962-004.6 ГОСТ РВ 5962-004.7 ГОСТ РВ 5962-004.8 ГОСТ РВ 5962-004.9

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
			Испытание выводов на воздействие растягивающей силы Испытание гибких проволочных и ленточных выводов на изгиб Испытание гибких лепестковых выводов на изгиб Испытание гибких проволочных выводов на скручивание Испытание резьбовых выводов на воздействие крутящего момента Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении	Помехоустойчивость при низком --- высоком уровне сигнала (Uпом). Входное сопротивление (R вх). Выходное сопротивление (R вых). Входная емкость (Свх). Выходная емкость (Свых). Время перехода (t). Время выбора (t в). Длительность фронта/спада входного сигнала (τ ф / τ сп). Длительность сигнала (τ). Время задержки распространения при включении/выключении (t зд. р.). (величины параметров указаны в ТУ на изделия)		ОСТ 11 073.013 ГОСТ 23752.1 ГОСТ 18725-83 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
8.1	Микросхемы цифровые. Микросхемы логические, включая логические элементы, триггеры и схемы цифровых устройств	5962 (26.11.30.000)	Испытание на воздействие изменения температуры среды Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное и ускоренное) Испытание на воздействие изменения давления Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления	Динамический ток потребления (Iпот. дин.). Ток входа (Iвх). Ток утечки на входе/выходе (I ут. вх./ I ут. вых.). Ток короткого замыкания (Iкз). Напряжение питания (Uп).	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ РВ 5962-004.0 ГОСТ РВ 5962-004.1 ГОСТ РВ 5962-004.2 ГОСТ РВ 5962-004.3 ГОСТ РВ 5962-

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
			Испытание на воздействие повышенного давления Испытание на воздействие солнечного излучения Испытание на воздействие динамической пыли (песка) Испытание на воздействие статической пыли (песка) Испытание на воздействие соляного (морского) тумана Испытание на воздействие гидростатического давления Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) Испытание на герметичность Испытание на способность к пайке Испытание на теплостойкость при пайке Проверка размеров Проверка внешнего вида Проверка массы Контроль качества маркировки Испытание упаковки на прочность Испытание на паяемость, стойкость к растворению металлизации и теплостойкость при пайке изделий для поверхностного монтажа Испытание на воздействие очищающих растворителей Испытание на воздействие ультрафиолетового облучения Испытание на комплексное воздействие синусоидальной вибрации и температуры	Напряжение срабатывания (Uсрб). Напряжение отпускания (Uотп). Входное напряжение (Uвх). Выходное напряжение (Uвых). Прямое падение напряжения на антизвонном диоде (Uпр). Помехоустойчивость при низком --- высоком уровне сигнала (Uпом). Входное сопротивление (R вх). Выходное сопротивление (R вых). Входная емкость (Свх). Выходная емкость (Свых). Время перехода (t). Время выбора (t в). Длительность фронта/спада входного сигнала (τ ф / τ сп). Длительность сигнала (τ). Время задержки распространения при включении/выключении (t зд. р.).		004.4 ГОСТ РВ 5962-004.5 ГОСТ РВ 5962-004.6 ГОСТ РВ 5962-004.7 ГОСТ РВ 5962-004.8 ГОСТ РВ 5962-004.9 ОСТ 11 073.013 ГОСТ 23752.1 ГОСТ 18725-83 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
			(повышенной и пониженной)	(величины параметров указаны в ТУ на изделия)		
8.2	Микросхемы цифровые. Микросхемы запоминающих устройств	5962 (26.11.30.000)	Испытание на комбинированно-последовательное воздействие пониженной температуры среды, пониженного атмосферного давления и повышенной влажности воздуха при повышенной температуре Испытание на комбинированное воздействие повышенной влажности воздуха, пониженной температуры среды при эксплуатации и синусоидальной вибрации Испытание на сохраняемость Испытание на надежность Электротермотренировка Фотографирование Физико-технический анализ, неразрушающий контроль и разрушающий физический анализ Испытания электрической прочности	Ток потребления (Iпот). Динамический ток потребления (Iпот. дин). Ток входа (Iвх). Ток короткого замыкания (Iкз). Напряжение питания (Uп). Напряжение срабатывания (Uсрб). Напряжение отпускания (Uотп). Входное напряжение (Uвх). Выходное напряжение (Uвых). Помехоустойчивость при низком/ /высоком уровне сигнала (Uпом). Входное сопротивление (R вх). Выходное сопротивление (R вых). Время удержания (t у). Время записи (t зп). Время выборки (t в). Время считывания (t сч). (величины параметров указаны в ТУ на изделия)	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ РВ 5962-004.0 ГОСТ РВ 5962-004.1 ГОСТ РВ 5962-004.2 ГОСТ РВ 5962-004.3 ГОСТ РВ 5962-004.4 ГОСТ РВ 5962-004.5 ГОСТ РВ 5962-004.6 ГОСТ РВ 5962-004.7 ГОСТ РВ 5962-004.8 ГОСТ РВ 5962-004.9 ОСТ 11 073.013 ГОСТ 23752.1 ГОСТ 18725-83 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ 20.57.414 ГОСТ РВ 20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
8.3	Микросхемы интерфейса, включая схемы для организации локальных вычислительных сетей Микросхемы цифровые. Базовые матричные кристаллы и микросхемы на их основе, программируемые логические интегральные микросхемы Микросхемы вычислительных средств, включая микропроцессоры, микро-ЭВМ, цифровые процессоры обработки сигналов и контроллеры	5962 (26.11.30.000)		Ток потребления (Iпот). Динамический ток потребления (Iпот. дин). Ток входа (Iвх). Ток утечки на входе/выходе (I ут. вх./ I ут. вых.). Ток короткого замыкания (Iкз). Напряжение питания (Uп). Напряжение срабатывания (Uсрб). Напряжение отпускания (Uотп). Входное напряжение (Uвх). Выходное напряжение (Uвых). Прямое падение напряжения на антизвонном диоде (Uпр). Помехоустойчивость при низком/ /высоком уровне сигнала (Uпом). Входное сопротивление (R вх). Выходное сопротивление (R вых). Время нарастания сигнала (t нар).	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ РВ 5962-004.0 ГОСТ РВ 5962-004.1 ГОСТ РВ 5962-004.2 ГОСТ РВ 5962-004.3 ГОСТ РВ 5962-004.4 ГОСТ РВ 5962-004.5 ГОСТ РВ 5962-004.6 ГОСТ РВ 5962-004.7 ГОСТ РВ 5962-004.8 ГОСТ РВ 5962-004.9 ОСТ 11 073.013 ГОСТ 23752.1 ГОСТ 18725-83 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
				Время спада сигнала (t сп); Длительность фронта/спада входного сигнала (τ ф / τ сп). Длительность сигнала (τ). при включении/выключении (t зд. р.). Время записи (t зп). Время выбора (t выб.). Время восстановления (t вос.). (величины параметров указаны в ТУ на изделия)		
8.4	Микросхемы аналоговые. Усилители Коммутаторы и ключи Компараторы Преобразователи сигналов Формирователи, модуляторы, детекторы и генераторы Микросхемы для источников вторичного электропитания	5962 (26.11.30.000)		Диапазон выходных напряжений (Δ Uвых). Опорное напряжение (Uоп). Падение напряжения (Uпд). Ток холостого хода (Iхх). Нестабильность по напряжению (KU). Нестабильность по току (KI). Время готовности (t гот.). Время восстановления по напряжению (t вос. U). Коэффициент	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ РВ 5962-004.0 ГОСТ РВ 5962-004.1 ГОСТ РВ 5962-004.2 ГОСТ РВ 5962-004.3 ГОСТ РВ 5962-004.4 ГОСТ РВ 5962-004.5 ГОСТ РВ 5962-004.6 ГОСТ РВ 5962-004.7 ГОСТ РВ 5962-004.8 ГОСТ РВ 5962-004.9 ОСТ 11 073.013 ГОСТ 23752.1

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
				стабилизации входного напряжения (К стUвх). Температурный коэффициент выходного тока (ά I вых). (величины параметров указаны в ТУ на изделия)		ГОСТ 18725-83 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
8.5	Фильтры Микросхемы преобразователей физических величин и компонентов датчиков Микросхемы интегральные аналого-цифровые и цифро-аналоговые	5962 (26.11.30.000)		Смещение (E o). Погрешность коэффициента преобразования (E G). Нелинейность относительно прямой, проведенной через начальную и конечную точки характеристики преобразования (E L). Нелинейность относительно мини-максной прямой (E L ady). Дифференциальная нелинейность (E D). Погрешность в конечной точке характеристики преобразования (E FS). Погрешность в начальной точке характеристики преобразования (E ZS).	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ РВ 5962-004.0 ГОСТ РВ 5962-004.1 ГОСТ РВ 5962-004.2 ГОСТ РВ 5962-004.3 ГОСТ РВ 5962-004.4 ГОСТ РВ 5962-004.5 ГОСТ РВ 5962-004.6 ГОСТ РВ 5962-004.7 ГОСТ РВ 5962-004.8 ГОСТ РВ 5962-004.9 ОСТ 11 073.013 ГОСТ 23752.1 ГОСТ 18725-83 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
				Абсолютная погрешность преобразования, полная погрешность (Е Т). Погрешность, обусловленная изменением полярности (Е RO). Допустимое напряжение или ток (Δ U o(op) или Δ I o(op)). Время преобразования (t пр). (величины параметров указаны в ТУ на изделия)		ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
8.6	Микросборки Многокристальные модули	5962 (26.11.30.000)		Динамический ток потребления (Iпот. дин). Ток входа (Iвх). Ток утечки на входе/выходе (I ут. вх./ I ут. вых.). Ток короткого замыкания (Iкз). Напряжение питания (Uп). Напряжение срабатывания (Uсрб). Напряжение отпускания (Uотп). Входное напряжение (Uвх). Выходное напряжение	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ РВ 5962-004.0 ГОСТ РВ 5962-004.1 ГОСТ РВ 5962-004.2 ГОСТ РВ 5962-004.3 ГОСТ РВ 5962-004.4 ГОСТ РВ 5962-004.5 ГОСТ РВ 5962-004.6 ГОСТ РВ 5962-004.7 ГОСТ РВ 5962-

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
				(Uвых). Прямое падение напряжения на антизвонном диоде (Uпр). Помехоустойчивость при низком/ /высоком уровне сигнала (Uпом). Входное сопротивление (R вх). Выходное сопротивление (R вых). Входная емкость (Свх). Выходная емкость (Свых). Время перехода (t). Время выбора (t в). Длительность фронта/спада входного сигнала (τ ф / τ сп). Длительность сигнала (τ). Время задержки распространения при включении/выключении (t зд. р.) (величины параметров указаны в ТУ на изделия)		004.8 ГОСТ РВ 5962-004.9 ОСТ 11 073.013 ГОСТ 23752.1 ГОСТ 18725-83 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
9	Полупроводниковые приборы:	5961 (26.11.2 26.11.21 26.11.21.110 26.11.22	Электрические параметры и характеристики Функциональные испытания Испытание по определению критических частот Испытание на проверку отсутствия критических частот в заданном диапазоне	Напряжение коллектор-эмиттер (Uкэ). Напряжение сток-исток (UСИ). Напряжение обратное	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ 11630-84 ГОСТ 29283-92 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
		26.11.22.130 26.11.22.200 26.11.22.210 26.11.22.211 26.11.22.212 26.11.22.213 26.11.22.214 26.11.22.215 26.11.22.216 26.11.22.219 26.11.22.220 26.11.22.230 26.11.21 26.11.21.130 26.11.21.120)	Испытание на виброустойчивость воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации Испытание на вибропрочность воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации (длительное и кратковременное) Испытание на ударную прочность при воздействии механических ударов многократного действия Испытание на ударную устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия Испытание на воздействие одиночных ударов Испытание на воздействие линейного ускорения Испытание на воздействие акустического шума Испытание выводов на воздействие растягивающей силы Испытание гибких проволочных и ленточных выводов на изгиб Испытание гибких лепестковых выводов на изгиб Испытание гибких проволочных выводов на скручивание Испытание резьбовых выводов на воздействие крутящего момента	(Uобр.). Напряжение отсечки затвор-исток (Uзи(отс.)). Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Uкэ(нас.)). Напряжение насыщения база-эмиттер (Uбэ(нас.)). Напряжение отсечки затвор-эмиттер (Uзэ(отс.)): от 0 до 5000 В. Напряжение прямое (Unp.): от 0 до 1100 В, Коэффициент усиления (hэ) от 5 до 10000, Ток коллектор-эмиттер (Iкэ). Ток сток-исток (Iси). Ток прямой диода (Iпр.): от 1нА до 100А. Ток обратный диода (Iобр.) и ток утечки: от 1нА до 100А. (величины параметров указаны в ТУ на изделия)		ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
9.1	Диоды	5961 (26.11.2 26.11.21 26.11.21.110 26.11.22 26.11.22.130	Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и	Напряжение коллектор-эмиттер (Uкэ). Напряжение сток-исток (UСИ). Напряжение обратное (Uобр.).	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ 11630-84 ГОСТ 29283-92 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
		26.11.22.200 26.11.22.210 26.11.22.211 26.11.22.212 26.11.22.213 26.11.22.214 26.11.22.215 26.11.22.216 26.11.22.219 26.11.22.220 26.11.22.230 26.11.21 26.11.21.130 26.11.21.120)	хранении Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении Испытание на воздействие изменения температуры среды Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное и ускоренное) Испытание на воздействие изменения давления Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления Испытание на воздействие повышенного давления Испытание на воздействие солнечного излучения Испытание на воздействие динамической пыли (песка) Испытание на воздействие статической пыли (песка) Испытание на воздействие соляного (морского) тумана Испытание на воздействие гидростатического давления Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) Испытание на герметичность Испытание на способность к пайке	Напряжение отсечки затвор-исток (Uзи(отс.)). Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Uкэ(нас.)). Напряжение насыщения база-эмиттер (Uбэ(нас.)). Напряжение отсечки затвор-эмиттер (Uзэ(отс.)): от 0 до 5000 В. Напряжение прямое (Unp.): от 0 до 1100 В, Коэффициент усиления (hэ) от 5 до 10000, Ток коллектор-эмиттер (Iкэ). Ток сток-исток (Iси). Ток прямой диода (Iпр.): от 1нА до 100А. Ток обратный диода (Iобр.) и ток утечки: от 1нА до 100А. (величины параметров указаны в ТУ на изделия)		ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
9.2	Тиристоры	5961 (26.11.2 26.11.21 26.11.21.110 26.11.22 26.11.22.130 26.11.22.200		Напряжение коллектор-эмиттер (Uкэ). Напряжение сток-исток (UСИ). Напряжение обратное (Uобр.). Напряжение отсечки	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ 11630-84 ГОСТ 29283-92 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
		26.11.22.210 26.11.22.211 26.11.22.212 26.11.22.213 26.11.22.214 26.11.22.215 26.11.22.216 26.11.22.219 26.11.22.220 26.11.22.230 26.11.21 26.11.21.130 26.11.21.120)	Испытание на теплостойкость при пайке Проверка размеров Проверка внешнего вида Проверка массы Контроль качества маркировки Испытание упаковки на прочность Испытание на паяемость, стойкость к растворению металлизации и теплостойкость при пайке изделий для поверхностного монтажа Испытание на воздействие очищающих растворителей Испытание на воздействие ультрафиолетового облучения Испытание на комплексное воздействие синусоидальной вибрации и температуры (повышенной и пониженной) Испытание на комбинированно-последовательное воздействие пониженной температуры среды, пониженного атмосферного давления и повышенной влажности воздуха при повышенной температуре Испытание на комбинированное воздействие повышенной влажности воздуха, пониженной температуры среды при эксплуатации и синусоидальной вибрации Испытание на сохраняемость Испытание на надежность Электротермотренировка Фотографирование Физико-технический анализ, неразрушающий контроль и разрушающий физический анализ	затвор-исток (Uзи(отс.)). Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Uкэ(нас.)). Напряжение насыщения база-эмиттер (Uбэ(нас.)). Напряжение отсечки затвор-эмиттер (Uзэ(отс.)): от 0 до 5000 В. Напряжение прямое (Unp.): от 0 до 1100 В, Коэффициент усиления (hэ) от 5 до 10000, Ток коллектор-эмиттер (Iкэ). Ток сток-исток (Iси). Ток прямой диода (Iпр.): от 1нА до 100А. Ток обратный диода (Iобр.) и ток утечки: от 1нА до 100А. (величины параметров указаны в ТУ на изделия)		ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
9.3	Транзисторы	5961 (26.11.2 26.11.21 26.11.21.110 26.11.22 26.11.22.130 26.11.22.200 26.11.22.210		Напряжение коллектор-эмиттер (Uкэ). Напряжение сток-исток (UСИ). Напряжение обратное (Uобр.). Напряжение отсечки затвор-исток (Uзи(отс.)).	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ 11630-84 ГОСТ 29283-92 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
		26.11.22.211 26.11.22.212 26.11.22.213 26.11.22.214 26.11.22.215 26.11.22.216 26.11.22.219 26.11.22.220 26.11.22.230 26.11.21 26.11.21.130 26.11.21.120)	Испытания электрической прочности	Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Uкэ(нас.)). Напряжение насыщения база-эмиттер (Uбэ(нас.)). Напряжение отсечки затвор-эмиттер (Uзэ(отс.)): от 0 до 5000 В. Напряжение прямое (Unp.): от 0 до 1100 В, Коэффициент усиления (hэ) от 5 до 10000, Ток коллектор-эмиттер (Iкэ). Ток сток-исток (Iси). Ток прямой диода (Iпр.): от 1нА до 100А. Ток обратный диода (Iобр.) и ток утечки: от 1нА до 100А. (величины параметров указаны в ТУ на изделия)		ГОСТ РВ 20.57.416
9.4	Стабилитроны и стабисторы	5961 (26.11.2 26.11.21 26.11.21.110 26.11.22 26.11.22.130 26.11.22.200 26.11.22.210 26.11.22.211		Напряжение коллектор-эмиттер (Uкэ). Напряжение сток-исток (UСИ). Напряжение обратное (Uобр.). Напряжение отсечки затвор-исток (Uзи(отс.)). Напряжение насыщения	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ 11630-84 ГОСТ 29283-92 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
		26.11.22.212 26.11.22.213 26.11.22.214 26.11.22.215 26.11.22.216 26.11.22.219 26.11.22.220 26.11.22.230 26.11.21 26.11.21.130 26.11.21.120)		коллектор-эмиттер (Uкэ(нас.)). Напряжение насыщения база-эмиттер (Uбэ(нас.)). Напряжение отсечки затвор-эмиттер (Uзэ(отс.)): от 0 до 5000 В. Напряжение прямое (Uпр.): от 0 до 1100 В, Коэффициент усиления (hэ) от 5 до 10000, Ток коллектор-эмиттер (Iкэ). Ток сток-исток (Iси). Ток прямой диода (Iпр.): от 1нА до 100А. Ток обратный диода (Iобр.) и ток утечки: от 1нА до 100А. (величины параметров указаны в ТУ на изделия)		
9.5	Ограничители напряжения	5961 (26.11.2 26.11.21 26.11.21.110 26.11.22 26.11.22.130 26.11.22.200 26.11.22.210 26.11.22.211 26.11.22.212 26.11.22.213 26.11.22.214 26.11.22.215		Напряжение коллектор-эмиттер (Uкэ). Напряжение сток-исток (UСИ). Напряжение обратное (Uобр.). Напряжение отсечки затвор-исток (Uзи(отс.)). Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Uкэ(нас.)). Напряжение насыщения база-эмиттер (Uбэ(нас.)).	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ 11630-84 ГОСТ 29283-92 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
		26.11.22.216 26.11.22.219 26.11.22.220 26.11.22.230 26.11.21 26.11.21.130 26.11.21.120)		Напряжение отсечки затвор-эмиттер (Uзэ(отс.)): от 0 до 5000 В. Напряжение прямое (Unp.): от 0 до 1100 В, Коэффициент усиления (hэ) от 5 до 10000, Ток коллектор-эмиттер (Iкэ). Ток сток-исток (Iси). Ток прямой диода (Iпр.): от 1нА до 100А. Ток обратный диода (Iобр.) и ток утечки: от 1нА до 100А. (величины параметров указаны в ТУ на изделия)		
9.6	Варикапы	5961 (26.11.2 26.11.21 26.11.21.110 26.11.22 26.11.22.130 26.11.22.200 26.11.22.210 26.11.22.211 26.11.22.212 26.11.22.213 26.11.22.214 26.11.22.215 26.11.22.216		Напряжение коллектор-эмиттер (Uкэ). Напряжение сток-исток (UСИ). Напряжение обратное (Uобр.). Напряжение отсечки затвор-исток (Uзи(отс.)). Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Uкэ(нас.)). Напряжение насыщения база-эмиттер (Uбэ(нас.)). Напряжение отсечки	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ 11630-84 ГОСТ 29283-92 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
		26.11.22.219 26.11.22.220 26.11.22.230 26.11.21 26.11.21.130 26.11.21.120)		затвор-эмиттер (Uзэ(отс.)): от 0 до 5000 В. Напряжение прямое (Unp.): от 0 до 1100 В, Коэффициент усиления (hэ) от 5 до 10000, Ток коллектор-эмиттер (Iкэ). Ток сток-исток (Iси). Ток прямой диода (Iпр.): от 1нА до 100А. Ток обратный диода (Iобр.) и ток утечки: от 1нА до 100А. (величины параметров указаны в ТУ на изделия)		
10	Электронные модули. Модули СВЧ, изделия СВЧ комплексированные, микромодули на дискретных элементах	5963 (26.11.40.190 26.12 26.12.1 26.12.10 26.12.10.000 26.12.2 26.12.20 26.12.20.000 26.12.3 26.12.30 26.12.30.000)	Электрические параметры и характеристики Функциональные испытания Испытание по определению критических частот Испытание на проверку отсутствия критических частот в заданном диапазоне Испытание на виброустойчивость воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации Испытание на вибропрочность воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации (длительное и кратковременное) Испытание на ударную прочность при воздействии механических ударов многократного действия Испытание на ударную устойчивость при	4-х портовое измерение дифференциальных квадратурных устройств. Диапазон частот – до 40 ГГц. Параметры цифровых электронных модулей: Количество двунаправленных сигнальных входов/выходов: до 192. Максимальная частота функционирования: до 20 ГГц. Напряжение питания	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
			воздействии механических ударов многократного действия Испытание на воздействие одиночных ударов Испытание на воздействие линейного ускорения Испытание на воздействие акустического шума Испытание выводов на воздействие растягивающей силы Испытание гибких проволочных и ленточных выводов на изгиб Испытание гибких лепестковых выводов на изгиб Испытание гибких проволочных выводов на скручивание Испытание резьбовых выводов на воздействие крутящего момента Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении Испытание на воздействие изменения температуры среды Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы)	объекта контроля: от - 30 В до + 30 В. Максимальный ток: до 4 А. Диапазон входного сигнала: от 0 В до 30 В.		
11	Приборы пьезоэлектрические	5955 (26.11.22.300)		Частота: до 20 ГГц. Ток потребления (I): от 1 нА до 100 А. температурная нестабильность частоты: до 1х10°С.	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
12	Коммутационные изделия (Реле, переключатели, зажимы, клеммы)	5945 (27.12,24 27.12.24.110 27.12.24.120 27.12.24.130 27.12.24.140 27.12.24.150 27.12.24.160 27.12.24.190 27.33.13.140)		Время срабатывания – по ТУ. Время возврата – по ТУ. Сопротивление нормально замкнутых контактов – по ТУ. Сопротивление катушки (Rк) - 1,000000 · 10^{-18} Ом – 999,9999 · 10^{18} Ом. Ток потребления (I) от 1 нА до 100 А. Сопротивление нормально разомкнутых контактов – по ТУ.	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ 16121 ГОСТ 11206-77 ГОСТ 27382-87 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
13	Источники вторичного электропитания	6130 (26.20.40.110 26.11.40.190)		16 каналов. Диапазон формируемых напряжений и токов: до 1100 В, 20 А.	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ Р МЭК 60622-2010 ГОСТ Р МЭК 60285-2002

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное и ускоренное) Испытание на воздействие изменения давления Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления Испытание на воздействие повышенного давления Испытание на воздействие солнечного излучения Испытание на воздействие динамической пыли (песка) Испытание на воздействие статической пыли (песка) Испытание на воздействие соляного (морского) тумана Испытание на воздействие гидростатического давления Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) Испытание на герметичность Испытание на способность к пайке Испытание на теплостойкость при пайке Проверка размеров Проверка внешнего вида Проверка массы Контроль качества маркировки Испытание упаковки на прочность Испытание на паяемость, стойкость к растворению металлизации и теплостойкость при пайке изделий для поверхностного монтажа Испытание на воздействие очищающих	Ток потребления (I): от 1 нА до 100 А.		ГОСТ Р МЭК 61960-2007 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
			растворителей Испытание на воздействие ультрафиолетового облучения Испытание на комплексное воздействие синусоидальной вибрации и температуры (повышенной и пониженной) Испытание на комбинированно-последовательное воздействие пониженной температуры среды, пониженного атмосферного давления и повышенной влажности воздуха при повышенной температуре Испытание на комбинированное воздействие повышенной влажности воздуха, пониженной температуры среды при эксплуатации и синусоидальной вибрации Испытание на сохраняемость Испытание на надежность Электротермотренировка Фотографирование Физико-технический анализ, неразрушающий контроль и разрушающий физический анализ Испытания электрической прочности			
14	Кабели, шнуры, провода средств связи и радиотехнических устройств	5995 (27.3 27.31 27.31.1 27.31.11 27.31.11.000 27.31.12 27.31.12.120 27.32	Электрические параметры и характеристики Функциональные испытания Испытание по определению критических частот Испытание на проверку отсутствия критических частот в заданном диапазоне Испытание на виброустойчивость воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации Испытание на вибропрочность воздействием	Погонная емкость, СПОГ: 100 пф. Погонное сопротивление, R: ≥ 0,05 Ом/м. Рабочий частотный диапазон, ΔF: ≤ 20 МГц. Затухание, v: ≥50 дБ.	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ 23981-80 ГОСТ Р МЭК 794-1-93 ГОСТ 7399-97 ГОСТ 10348-80 ГОСТ Р 53880-2010 ГОСТ Р 54429-2011 ГОСТ 18404.0-78 ГОСТ 18404.1-73

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
		27.32.1 27.32.12 27.32.12.000 27.32.13.123 27.32.13.124 27.32.13.126 27.32.13.140 27.32.13.141 27.32.13.142 27.32.13.143 27.32.13.145 27.32.13.147 27.32.13.148 27.32.13.150 27.32.13.151 27.32.13.152 27.32.13.153 27.32.13.154 27.32.13.156 27.32.13.158 27.32.13.157)	синусоидальной или случайной широкополосной вибрации (длительное и кратковременное) Испытание на ударную прочность при воздействии механических ударов многократного действия Испытание на ударную устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия Испытание на воздействие одиночных ударов Испытание на воздействие линейного ускорения Испытание на воздействие акустического шума Испытание выводов на воздействие растягивающей силы Испытание гибких проволочных и ленточных выводов на изгиб Испытание гибких лепестковых выводов на изгиб Испытание гибких проволочных выводов на скручивание Испытание резьбовых выводов на воздействие крутящего момента Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации Испытание на воздействие пониженной			ГОСТ 18404.2-73 ГОСТ 18404.3-73 ГОСТ 26411-85 ГОСТ 1508-78 ГОСТ 26445-85 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
15	Электроизоляторы и электроизоляционные материалы Керамика, полимеры, лаки, компаунды, фольгированные материалы, диэлектричекие материалы	5970 (27.90.12.110)		Внешний вид, размеры в т.ч. неплоскостность и разнотолщинность – по ТУ. Масса по ТУ. Шероховатость (Ra). Механическая прочность: до 50 кг/мм2. Тангенс угла диэлектрических потерь	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
			температуры среды при транспортировании и хранении Испытание на воздействие изменения температуры среды Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное и ускоренное) Испытание на воздействие изменения давления	(tg): до 10-6. Химический состав – по ТУ. Линейные размеры: (10-6 – 10) мм. Вязкость: 5-300 с; Удельное объемное сопротивление: 1015 Ом/см.		
16	Оптоэлектронные приборы, знакосинтезирующие индикаторы Оптоэлектронные интегральные микросхемы Индикаторы знакосинтезирующие без встроенного управления Индикаторы знакосинтезирующие со встроенным управлением Видеомодули	5980 (26.11.22.120 27.90.2 27.90.20 27.90.20.110 27.90.20.120)	Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления Испытание на воздействие повышенного давления Испытание на воздействие солнечного излучения Испытание на воздействие динамической пыли (песка) Испытание на воздействие статической пыли (песка) Испытание на воздействие соляного (морского) тумана Испытание на воздействие гидростатического давления Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) Испытание на герметичность	Входное напряжение: до 1100 В. Выходное напряжение: до 1100 В. Сопротивление изоляции: 10 кОм–15 ТОм. Остаточное напряжение: от 0,1 В. Сопротивление открытого канала: от 0,1 до 100 Ом. Время включения/выключения – по ТУ. Ток потребления (I): от 1 нА до 100 А. Темновой ток (Iкэ(обр.)) от 1 нА до 100 А.	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
17	Приборы и аппаратура оптические Приборы оптические общепромышленного, специального и	5855 (26.70.23.190 26.70.21.110)	Испытание на способность к пайке Испытание на теплостойкость при пайке Проверка размеров Проверка внешнего вида Проверка массы	В соответствии с НД	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
	научного применения Приборы электронно-оптические интерференционные, теневые, голографические и тепловизионные Приборы тепловизионные Приборы электронно-оптические для преобразования изображений в цифровую форму Устройства и принадлежности электронно-оптических интерференционных, теневых, голографических и тепловизионных приборов Приборы оптические наблюдательные и прицелы Агрегаты, узлы и детали оптических приборов унифицированные		Контроль качества маркировки Испытание упаковки на прочность Испытание на паяемость, стойкость к растворению металлизации и теплостойкость при пайке изделий для поверхностного монтажа Испытание на воздействие очищающих растворителей Испытание на воздействие ультрафиолетового облучения Испытание на комплексное воздействие синусоидальной вибрации и температуры (повышенной и пониженной) Испытание на комбинированно-последовательное воздействие пониженной температуры среды, пониженного атмосферного давления и повышенной влажности воздуха при повышенной температуре Испытание на комбинированное воздействие повышенной влажности воздуха, пониженной температуры среды при эксплуатации и синусоидальной вибрации Испытание на сохраняемость Испытание на надежность Электротермотренировка Фотографирование Физико-технический анализ, неразрушающий контроль и разрушающий физический анализ Испытания электрической прочности			ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
18	Вычислительная техника Устройства периферийные вычислительных комплексов и машин электронных цифровых	7055 (26.2 26.20 26.20.1 26.20.11 26.20.11.110 26.20.11.120 26.20.15.000)	Электрические параметры и характеристики Функциональные испытания Испытание по определению критических частот Испытание на проверку отсутствия критических частот в заданном диапазоне Испытание на виброустойчивость воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации Испытание на вибропрочность воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации (длительное и кратковременное) Испытание на ударную прочность при воздействии механических ударов многократного действия Испытание на ударную устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия Испытание на воздействие одиночных ударов Испытание на воздействие линейного ускорения Испытание на воздействие акустического шума Испытание выводов на воздействие растягивающей силы Испытание гибких проволочных и ленточных выводов на изгиб Испытание гибких лепестковых выводов на изгиб	В соответствии с НД	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ 20397-82 ГОСТ 21552-84 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
19	Химические (первичные) источники тока	6135 (27.20.23.190)		В соответствии с НД	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ 26527-85 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
20	Химические (вторичные) источники тока	6140 (26.20.40.110)		В соответствии с НД	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ Р МЭК 60622-2010 ГОСТ Р МЭК 60285-2002 ГОСТ Р МЭК 61960-2007 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
21	Изделия из ферритов	5999 (26.20.40.190)	Испытание гибких проволочных выводов на скручивание Испытание резьбовых выводов на воздействие крутящего момента Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении Испытание на воздействие изменения температуры среды Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное и ускоренное) Испытание на воздействие изменения давления Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления Испытание на воздействие повышенного давления Испытание на воздействие солнечного	Магнитная проницаемость: 20…20000 (μH). Добротность (Q): <300.	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
22	Волоконно-оптические устройства	6032 (26.11.22.130 26.20.40.190 26.30.11.120 26.30.11.130 27.31 27.31.1 27.31.11 27.31.11.000 27.31.12 27.31.12.110 27.31.12.120)		В соответствии с НД	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
23	Оптические интегральные схемы	6031 (26.11.30.000)		В соответствии с НД	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
24	Машины электрические малой мощности	5990 (27.11.1 27.11.10 27.11.10.110 27.11.10.120		В соответствии с НД	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ 24875-88 ГОСТ 16264.0-85 ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
		27.11.10.130)	излучения Испытание на воздействие динамической пыли (песка) Испытание на воздействие статической пыли (песка) Испытание на воздействие соляного (морского) тумана Испытание на воздействие гидростатического давления Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) Испытание на герметичность Испытание на способность к пайке Испытание на теплостойкость при пайке Проверка размеров Проверка внешнего вида Проверка массы Контроль качества маркировки Испытание упаковки на прочность Испытание на паяемость, стойкость к растворению металлизации и теплостойкость при пайке изделий для поверхностного монтажа Испытание на воздействие очищающих растворителей Испытание на воздействие ультрафиолетового облучения Испытание на комплексное воздействие синусоидальной вибрации и температуры (повышенной и пониженной)			ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
25	Элементы крепления: скобы, зажимы, хомуты	5940 (25.93.14.140 27.33.13 27.33.13.120)		В соответствии с НД	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416
26	Изделия из стекла Стекло техническое Линзы	9340 (23.19.26 23.19.26.000 26.70.21.120)		В соответствии с НД	Информационно-технический материал фирм-изготовителей	ГОСТ В 18348 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ.20.57.414 ГОСТ РВ.20.57.415 ГОСТ РВ 20.57.416

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Коды ЕКПС (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию, содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
			Испытание на комбинированно-последовательное воздействие пониженной температуры среды, пониженного атмосферного давления и повышенной влажности воздуха при повышенной температуре Испытание на комбинированное воздействие повышенной влажности воздуха, пониженной температуры среды при эксплуатации и синусоидальной вибрации Испытание на сохраняемость Испытание на надежность Электротермотренировка Фотографирование Физико-технический анализ, неразрушающий контроль и разрушающий физический анализ Испытания электрической прочности			

Руководитель
органа по аккредитации и аттестации С.А. Сычков